

Pryž EPDM mikroporézni

Materiálový list

Mikroporézni EPDM (známé také pod pojmy lehčené či expandované EPDM) je materiál s velmi dobrou odolností povětrnostním vlivům, odolností vůči stárnutí a dobrou odolností chemikáliím. Je odolný vibracím či chvění.

Lze jej využít pro nejrůznější aplikace. Nejčastěji je materiál používán jako zvuková izolace nebo těsnění.

Mikroporézni EPDM je dostupné také se samolepící vrstvou.



Vlastnosti	Jednotka	Norma	Hodnota
Elastomer			EPDM
Barva			černá
Standarní rozměr - desky	mm		2000 x 1000
Standarní rozměr - role	mm	1000 x 10 000 / 1000 x 20 000	
Dostupné tloušťky	mm		1,5 - 50
Teplotní odolnost	°C		-50 /+120
Tvrdost	°Shore A	ASTM D2240	15
Měrná hmotnost	g/cm ³	DIN ISO 1183	56
Pevnost v tahu	MPa	DIN 53504	1,2
Tažnost	%	DIN 53504	350
Absorpce vody - vakuum	%	ASTM 1056-07	<10



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov