

Pryž podlahová, typ 8, penízková

Materiálový list

Pryž s tvarovaným povrchem určená především pro pokládku na podlahu pro zvýšení komfortu a bezpečnosti při práci. Nabízí vysokou odolnost proti otěru, protiskluzový povrch a dobré tlumení nárazů. Varianta se zvýšenými mechanickými vlastnostmi a vyšší pevností.

Teplotní odolnost materiálu je -20° až + 90°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

Protiskluzové podložky, průmyslové haly, dílny.



Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			NR/SBR
Barva			černá
Počet vložek		ks	0
Dostupná tloušťka		mm	4, 5
Standardní šířka role		mm	400 - 2000
Délka role		m	10 / 5
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-20
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+90
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	80 ± 5
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	75
Tažnost	DIN 53504	%	250



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov